

Aktiver High-End Nahfeldmonitor [i:ipon]

Kategorie: Regie, Mastering, Nahfeldmonitoring, Multikanal

Zitat von Michael Nötges, Professional audio 7/Juli 2007

"Als weitgehend kompromisslos sind das Gesamtkonzept der Konstruktion, sowie die Auswahl der verwendeten Materialien und Bauteile zu bezeichnen. Und kompromisslos ist auch das klangliche Ergebnis. Mit einem überragenden Impulsverhalten, analytischer Auflösung und präziser wie gleichermaßen natürlicher Wiedergabe zeigt sich der [i:ipon] als leistungsstarkes Profiwerkzeug."



[i:ipon] ist ein aktiver 2Weg Nahfeldmonitor im d'Appolito-Design mit optimierten 2 x 7" Thiel&Partner Accuton Keramik-Chassis, analogen 200W Monoblockverstärker und passiver Frequenzweiche. [i:ipon] ist erhältlich in zwei verschiedenen 30mm Hochtöner-Ausführungen:

[i:ipon]C mit Keramikhochtöner wurde für das Nahfeldmonitoring in schwierigen Räumen und hinter großen Pulten konzipiert. Egal wo Ihre Ohren sich befinden - das Klangbild bleibt stets erhalten.

[i:ipon]HE mit 30mm Diamanthochtöner („das Seziermesser“) deckt jedes noch so kleine Detail auf. Sie werden erstaunt sein über die Dinge, die sie vollkommen mühelos und ohne Anstrengung wahrnehmen können.

[i:ipon] zeichnet sich aus durch eine sehr detailreiche und transparente Raumdarstellung, wobei die Stimmenabbildung bedingt durch die 2 x 7" Chassis noch einen Tick besser ist als beim grossen Bruder [i:mono]. Das horizontale Abstrahlverhalten ist konstruktionsbedingt eher breit und vergrößert somit den Sweetspot Bereich. Durch das d'Appolito Design hat der [i:ipon] auch ausserhalb der Hörachse keinerlei Verfärbungen im Klangbild.

[i:ipon] kann durch jeden gängigen Subwoofer ergänzt werden. Wir empfehlen die Verwendung eines aktiven [i:log] Modules. Für [i:ipon] gibt es 2 passende Stative: das motorgetriebene [i:base] sowie das 4 säulige [i:column] aus Stahl und mit Sandfüllung. Gerne beraten wir Sie entsprechend.

Beim Finish der Isoplate können Sie sich zwischen schwarzem Nextel® und edlem schwarzem Klavierlack (gegen Aufpreis) entscheiden. Beachten Sie auch unsere Nextel®-Farbpalette.

Model	[:ipon]
Typ	2Weg aktiver D´Appolito Nahfeldmonitor
Schallabstrahlung	Bis 2dB Abweichung auf der Bezugsachse Horizontal: über 45° nach links und rechts Vertikal: maximal 15° nach oben und unten
Frequenzgang	F3=43Hz, Fmax.=>35kHz
Cross-Over Frequenz	2kHz, passiv, 1.Ordnung
Empfindlichkeit	90dB/1W/1m using 2.83V
Max. SPL	110dB/1m
Impedanz	4Ohm
Lautsprecherchassis & Treiber	30mm Accuton Keramik- oder Diamanthochtöner 2 x 7" Accuton Keramik Tief/Mitteltöner
Input	+6dBu, symmetrical XLR
Verstärker	200W Analog-Endstufe [:carlo]
Abmessungen	310x460x465mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	35 kg
Ausführung	Isoplate und Gehäuse in Nextel® schwarz. Schwarze Klavierlack Isoplate und weitere Farben gegen Aufpreis.
Lieferumfang	Netzkabel PowerCon/Schuko, Länge 2,5m Aufstellung und Einmessung vor Ort durch surrounTec
Garantie	Lebenslang, ausgenommen durchgebrannte Schwingspulen

Technische Änderungen vorbehalten.